

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

INDUSTRY



## DIPP N°15 UNIVERSELE ONTVETTER SCHILDERS MULTI PRO

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

- ✓ professioneel sterk geconcentreerde laagschuimende dieptereiniger dat ammoniak vervangt.
- ✓ aanbevolen door professionele schilders en uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van alle ondergronden die geschilderd moeten worden.
- ✓ ontvet, ontbindt en verwijdert op een veilige en snelle manier alle vetten, oliën, kleeftagen en vaszittend vuil van harde en gladde oppervlakken zoals muren, tegels, deuren, plafonds, enz.
- ✓ garandeert tot 80% tijdsbesparing.
- ✓ zorgt voor een antistatisch oppervlak en verwijdert ook onaangename geuren.
- ✓ tevens geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.
- ✓ fosfaatvrije, biologisch afbreekbare, ontbrandbare.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 2/100 (2%). Reinigen met een spons en laten inwerken. Nadien spoelen met water. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken.

### Product compatibiliteit

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht blauw
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 0,995
- pH 100%: 13,0
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1505
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 32 (4x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035150511
- EAN code · karton: 5420035150528