

SALT&OXIDE REMOVER

Speciale zure reiniger voor het verwijderen van ureum zouten, oxides en roestvlekken

Productomschrijving

Salt&Oxide Remover is een zure reiniger voor het verwijderen van ureum zouten, oxides en roestvlekken van diverse ondergronden. Salt&Oxide Remover wordt ook toegepast voor het verwijderen van vuil, vlekken en oxides van aluminium. Salt&Oxide Remover is licht viskeus en kan daarom toegepast worden op verticale ondergronden.

Toepassing

Salt&Oxide Remover kan toegepast worden op alle zuurbestendige ondergronden. Salt&Oxide Remover wordt toegepast in toiletten, douchecabines, zuiveringsinstallaties, restaurantkeukens, roestvrijstaal, zwembaden en slachthuizen.

Eigenschappen

- Efficiënte, snelle reiniging
- Reinigt vele soorten aanslag en vervuiling van diverse ondergronden
- Zeer geschikt voor gebruik op verticale ondergronden

Technische gegevens

Kleur: Bruinachtig
Geur: Mild zuur
Soortelijk gewicht: 1,05 kg/liter
pH: Ca. 1
Bevat: Benzeen sulfonzuur en fosforzuur

Applicatie omstandigheden

Salt&Oxide Remover kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing

1. Maak de ondergrond nat met water
2. Breng Salt&Oxide Remover onverdund aan op de ondergrond met een kwast, lagedrukspuit of spons. Werk van onder naar boven.
3. Werk het product in de vervuiling met een kwast of spons tot de vervuiling los komt van de ondergrond.
4. Spuit de ondergrond schoon met water (20-60°C) en gepaste druk.
5. Spoel de ondergrond nogmaals na met water.

Verpakking

1, 5 en 10 liter

Theoretisch verbruik

3 – 5 m² per liter afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en de porositeit van de ondergrond.

Praktische informatie

- Niet mengen met andere producten. Pas vooral op met alkalische producten
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Laat het product niet indrogen.
- Bij binnen gebruik de ruimte goed ventileren.



Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57637