

FLOORGUARD

Hoogwaardige watergedragen impregneermiddel op basis van silaan/siloxaan met hoge duurzaamheid en sterk afparel effect

Productomschrijving

Floorguard is een hoogwaardig watergedragen hydrofobeermiddel op basis van silaan/siloxaan.

Floorguard dringt diep in de ondergrond en maakt vloeren langdurig waterafstotend en vuilafstotend.

Floorguard sluit het oppervlak niet af en blijft 100% waterdamp doorlatend.

Floorguard is sterk UV- en alkaliresistent.

Toepassing

Floorguard is geschikt voor het hydrofoberen van minerale vloeren zoals beton, tegels en klinkers.

Eigenschappen

- ☐ Sterk waterafstotend
- ☐ 100% waterdamp doorlatend
- ☐ Hoog penetratievermogen
- ☐ Verminderd vuilaanhechting
- ☐ Oplosmiddelvrij
- ☐ Hoge duurzaamheid

Technische gegevens

Kleur:	Wit
Ceür:	Karakteristiek mild
Soortelijk gewicht:	ca. 1,0 kg/liter
pH:	ca. 7
Bevat:	Silaan/siloxaan

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 95% en 3°C boven dauwpunt

Gebruiksaanwijzing

1. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is.
2. Breng Floorguard onverdund aan met behulp van een lagedrukspuit, roller of middels de vloeimethode. Breng eventueel nat-in-nat een twee laag aan tot de ondergrond volledig verzadigd is.
3. Verwijder overtollig product met een vochtige doek.

Droging

Waterbestendig:	na circa 2 uur
Droog:	na circa 4 uur

Verpakking

10, 25 en 1000 liter

Theoretisch verbruik

Verbruik 1 – 2 m²/l afhankelijk van de porositeit en zuiging van de ondergrond.

Praktische informatie

- ☐ Product niet verdunnen of mengen met andere producten.
- ☐ Bij hoge temperaturen, harde wind of hete ondergronden zal het product sneller verdampen en zal de indringdiepte minder zijn.
- ☐ Kan een lichte kleurverdieping geven op de ondergrond.



Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom oogcontact, draag een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 54091