



## NT 30/1 Tact L

Robuuste, duurzame onderdelen en grote zuigkracht: Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L met innovatief filterreinigingssysteem Tact en 30-liter reservoir met bumper en metalen zwenkwielen.



### 1 Robuust reservoir met bumper en metalen zwenkwielen

- Zeer wendbaar en stabiel met metalen zwenkwielen en kan moeiteloos overal in de werkplaats worden ingezet.
- Het robuuste reservoir beschermt het apparaat tegen stoten en botsingen.

### 2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.

### 3 Uitneembaar filterhuis

- Met het uitneembare filterhuis kan het filter stofvrij worden verwijderd en weer geplaatst.
- Het is onmogelijk het vlakfilter onjuist te plaatsen.

### 4 Centrale draaischakelaar

- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.



## NT 30/1 Tact L

- PES-vlakfilter
- Metalen zwenkwielen
- Antistatisch systeem

### Technische gegevens

<b>Artikelnr.</b>	1.148-201.0	
<b>EAN Code</b>	4039784973299	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	30
<b>Materiaal reservoir</b>	Kunststof	
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standaard nominale diameter</b>	DN 35	
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	69
<b>Aantal turbines</b>	1	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Gewicht incl. verpakking</b>	<b>kg</b>	17,92
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	560 x 370 x 580

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2,5 / Met bocht	<b>Beschermingsklasse</b>	II
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) x m / mm</b>	2 x 0,55 / 35 / Roestvrijstaal	<b>Zwenkwiel met rem</b>	■
<b>Filterzak</b>	<b>stuk(s)</b>	1 / Vlies		
<b>PE-plastic zak voor stofvrije afvoer</b>	<b>stuk(s)</b>	1		
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Plintenzuigmond</b>		■		
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b>		■		
<b>Antistatisch systeem</b>		■		
<b>Vlakfilter</b>		PES		
<b>Filterreiniging</b>		Tact filterreiniging		
<b>Stootrand rondom</b>		■		

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
<b>Vlakfilter PES</b>									
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>									
Vlakfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 stuk(s)					HEPA-vlakfilter, stofklasse H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter papier</b>									
Flachfaltenfilter Papier	4	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, stofklasse-M-gekeurd.	<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PTFE</b>									
Vlakfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 stuk(s)					Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Speciaal geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
<b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>									
Grof vuil filter nat / droog stofzuiger	6	6.904-287.0	1 stuk(s)					Metaal, geperforeerd, niet geschikt voor droog gebruik.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>									
Plastic zak voor stofvrij afvoeren	7	2.889-158.0	10 stuk(s)					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>									
Kaarsenfilter Hout	8	2.414-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Membraanfilter	9	2.889-281.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken</b>									
Vlies filterzakken	10	2.889-154.0	5 stuk(s)					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
Bocht Adv	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomischer Krümmers für das neue Clipsystem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht met valse luchtschuif, antistatisch	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	<input type="checkbox"/>
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. In elektrisch geleidende uitvoering. In het bijzonder geschikt bij grote volumes fijnstof.	<input type="checkbox"/>
Bocht NW40	4	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-systeem met nominale diameter DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht elektr. geleidend NW40	5	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-systeem met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. In het bijzonder geschikt bij grote volumes fijnstof.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>									
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN35	7	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met wieltjes, borstelstrip (6.903-278.0), rubberen strips (6.903-277.0).	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in de hoogte verstelbare wieltjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen strips (6.903-081.0, oliebestendig).	<input type="checkbox"/>
Nat/droog vloerzuigmond, kunststof Adv, DN 35, 400 mm	9	2.889-118.0	1 stuk(s)	35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	10	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	11	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	12	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 stuk(s)	40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Set zuigbuizen RVS NW35 550 mm	15	2.889-192.0	2 stuk(s)	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Set zuigbuizen RVS NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>									
Universele borstel	17	6.900-425.0	1 stuk(s)	35	120 mm			Kunststof, borstelmateriaal transparant, hard, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>									
auto mondstuk	18	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	19	6.902-104.0	1 stuk(s)	35	220 mm			Voor het schoonzuigen van machines, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1 stuk(s)	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Combi-zuigmond, droog</b>									
Combi-zuigmond, droog	21	6.906-511.0	1 stuk(s)	35		270 mm		Kunststof, met roestvrijstalen glijzool, omschakelbaar, met DN 35-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>									
Zuigborstel DN 35	22	6.903-862.0	1 stuk(s)	35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
Set zuigbuizen verchromd DN 35 550 mm	23	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm				<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

**KÄRCHER**



	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving		
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>								
Zuigslang DN 35 clip bajonet 2,5 m	1	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang	2	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 meter	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, oliebestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
T / NT zuigslang DN 35	10	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>								
Reparatieset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	11	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35			Reparatieset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset DN 40 nat / droog stofzuiger	12	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40			Reparatieset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>								
Verlengslang DN 35 clip 2,5 m	13	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	14	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT L

## 1.148-201.0



1-2



3

		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer- temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving
<b>Teleskopstangen</b>								
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Reikwijdte tot max. 10 meter; hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschui-ven dankzij snelvergrendelingen. <input type="checkbox"/>
Telescoopstelen TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepa-nelen. <input type="checkbox"/>
TL zuigadapter	3	9.751-306.0						TL zuigadapter voor telescoopstelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bochtaansluiting (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor het zuigmondstuk. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>								
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	2	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend</b>								
Gereedschapsmof DN 35, clip-baar	3	2.889-151.0	1 stuk(s)	35			Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT L

## 1.148-201.0



		Artikelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
<b>Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers</b>									
Universele set voor ambacht en nijverheid	1	2.637-595.0	DN 35					Universele set voor ambacht en nijverheid.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigingsset.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren



# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>									
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 stuk(s)					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ABS cycloon voorafscheider CS 40 Me	2	2.863-027.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	3	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adapter aansluiting elektrisch geleidend	4	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren