



**Geconcentreerd wasmiddel voor gebruik in vaatwasmachines met onthard water**

## **DETER DEMI** Vaatwasmiddel voor gebruik met onthard water

### **KENMERKEN**

<b>Specifiek</b>	Speciaal geformuleerd voor gebruik in onthard water.
<b>Extra</b>	Bezit naast een krachtige werking ook speciale toevoegingen ter voorkoming van kalkaanslag en roestvorming. Geen schuimvorming die de goede werking van de machine kan verstoren.
<b>Economisch</b>	Bevat een zeer hoge concentratie actieve ingrediënten, dosering vanaf 1 gram per liter. Een regelmatig gebruik van DETER DEMI garandeert een veel langere levensduur van uw kostbare vaatwasmachine.
<b>Eenvoudig doseerbaar</b>	Geen problemen meer met verstuiving, aankoeken, verstopping en/of overdosering.
<b>Conform HACCP</b>	Conform Verordening (EG) nr. 852/2004 en het Besluit 193/2007-HACCP, met betrekking tot reiniging en ontsmetting in de levensmiddelenindustrie.

### **TOEPASSING**

Voor gebruik in vaatwasmachines gevoed met onthard water (tot 15°FH / 7°dH). Uitstekende resultaten bij porselein, kunststof, glaswerk, serviesgoed, potten en pannen (m.u.v. aluminium), zilveren bestek en servies, etc. Ideaal voor scholen, restaurants, cafetaria's, ziekenhuizen, verpleeghuizen en vele andere instellingen.

### **GEBRUIKSAANWIJZING**

DETER DEMI kan via een automatische dispenser in de vaatwasmachine of handmatig worden toegediend. Gebruik 1 tot 3 gram per 1 liter water (afhankelijk van de hardheid van het water, de vuilheid en het eventueel te lang laten aandrogen van etensresten. Om de kwaliteit van DETER DEMI te optimaliseren wordt aangeraden een Zep spoelglans te gebruiken als additief voor het drogen.

### **GEBRUIKSVORWAARDEN**

Niet gebruiken op aluminium en zink. Een hoge concentratie maakt geverfde oppervlakken dof. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### **PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

Vorm ..... Vloeibaar  
Kleur ..... Kleurloos  
Geur ..... Typisch  
Dichtheid bij 20 °C ..... 1,185 g/cm<sup>3</sup>  
Oplosbaarheid in water..... Oplosbaar  
pH bij 20°C (1%) ..... 12,0 ± 0,5

### **TOELATINGEN**

Conform Verordening (EG) nr. 852/2004 en het Besluit 193/2007-HACCP, met betrekking tot reiniging en ontsmetting in de levensmiddelenindustrie

*Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.*



**Zep Italia s.r.l.**

T • 800 016 918  
Technico • 800-579185  
tecnico@zepEurope.com  
www.zep.it



**Zep UK Ltd.**

T • 0151 422 1000  
F • 0151 422 1011  
info@zep.co.uk  
www.zep.co.uk



**Zep Industries BV**

T • 02 347 01 17  
F • 02 347 13 95  
sales@zep.be  
www.zepindustries.be



**Zep Industries BV**

T • 0164 250100  
F • 0164 266710  
info@zepbenelux.com  
www.zepindustries.nl



**Zep Industries BV**

T • 0521 174158  
F • 0521 5217114  
sales@zepbenelux.com  
www.zepindustries.de

