

GRAFFITI REMOVER EXTRA LITE

Zeer milde en vriendelijke graffiti verwijderaar voor kwetsbare ondergronden



Productomschrijving

Graffiti Remover Extra Lite is een zeer milde, vloeibare graffiti verwijderaar op basis van milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare oplosmiddelen.

Graffiti Remover Extra Lite heeft een typische milde geur en is ook zeer geschikt voor binnen.

Graffiti Remover Extra Lite is uitermate geschikt voor het snel en effectief verwijderen van kleine stukken graffiti op harde ondergronden.

Toepassing

Graffiti Remover Extra Lite kan veilig toegepast worden op de meeste ondergronden inclusief plexiglas, polycarbonaat en andere kunststoffen. Elke ondergrond is anders, zet vooraf altijd een proef. Graffiti Remover Extra Lite wordt onder andere toegepast voor het verwijderen van tags, strepen en andere bekladding op stations, openbaar vervoer, verkeersborden en straatmeubilair.

Eigenschappen

- Biologisch afbreekbaar
- Milde geur
- Zeer vriendelijk in gebruik
- Verwijdert snel en effectief alle soorten graffiti
- Geschikt voor gebruik op vrijwel alle ondergronden
- Makkelijk in gebruik, geen hoge druk nodig

Technische gegevens

Kleur:	Geel
Geur:	Mild
Soortelijk gewicht:	0,92 kg/liter
pH:	Niet relevant
Vlampunt:	>60°C

Applicatie omstandigheden

Graffiti Remover Extra Lite is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

1. Doe een kleine hoeveelheid Graffiti Remover Extra Lite op een droge, schone microvezeldoek of powerspons.
2. Breng het product aan op de ondergrond en laat enkele (5-15) minuten inwerken op de graffiti.
3. Poets daarna met een schoon deel van de doek de graffiti weg en spoel de ondergrond grondig na met schoon water
4. Optioneel: breng direct na het verwijderen van de graffiti een anti-graffiti coating aan.

Verpakking

1 en 5 Liter

Theoretisch verbruik

Houd rekening met een verbruik van 5 – 15 m² per liter afhankelijk van de ondergrond en de graffiti.

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.

- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon
- Reinig gereedschap en verwijder productresten met schoon water.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: November 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57600