



# TOPCare

## FLOORFIT

### Glanzende multifunctionele dispersie

#### Toepassingsbereik

Voor alle waterbestendige vloerbedekkingen, zoals: Linoleum, PVC, rubber, natuurlijke en kunstmatige steen, klinkers en terracotta. Zorgt voor een beschermende filmlaag, tevens eerste behandeling voor intact, verzegeld parket (DIN 18356).

Let op: Niet geschikt voor natte ruimtes en watergevoelige oppervlakken!



#### Gebruiksaanwijzing

*De initiële behandeling/eerste behandeling:*

Alleen op schone, restvochtige vloeren aanbrengen. Voor homogene vloeren met een laag absorptievermogen: TOPCARE FLOORFIT puur tot 1:10 verdund met water en gelijkmatig verspreid. Voor vloeren met open poriën en een hoog absorptievermogen (oud linoleum, PVC, vloeren): TOPCARE FLOORFIT puur tot driemaal aanbrengen (vervolgbehandeling pas na droging).

*Onderhoudsreiniging:*

Naar behoefte puur op vooraf gereinigd oppervlak of 1:10 verdund met water voor correcties toepassen. Let op: Geen heet water gebruiken! Voor regelmatige reiniging adviseren wij DR.SCHNELL onderhoudsreiniger. Loopsporen (ook high-speed geschikt) zijn gemakkelijk te polijsten. Spraycleaner met TOPCARE FLOORFIT 1:3 met water verdund.

*Verwijdering:*

Om verzorgende filmlagen met TOPCARE FLOORFIT van intact verzegelde parket te verwijderen is de DR.SCHNELL basisreiniger PUROMAT geschikt (verhouding 1: 5 – 1: 3) evenals de basisreiniger uit de TEMPEX-serie (verhouding 1: 5 – 1: 3) uitsluitend als spraycleaner aan te brengen (single-disk en groene pad). Om TOPCARE FLOORFIT verzorgende filmlagen te verwijderen van waterbestendige harde vloeren zijn alle DR.SCHNELL basisreinigers geschikt.

#### Producteigenschappen

- FIGR-getest  
DIN EN 13893 (elastische, gelamineerde en textiele vloerbedekking en – bepaling van de dynamische wrijving van droge vloerooppervlakken)  
DIN 18356 (verzegeld parket)  
DIN 18032 (sporthallen – hallen en ruimtes voor sport en multifunctioneel gebruik)
- Afhankelijk van de te behandelen oppervlakken raden we drie keer aanbrengen in de klassieke verwerkingsmethode aan (lengte- en dwarsrichting) met veilig resultaat
- Bij restvochtige vloeren (nat-in-nat) met een uitstekend verloop
- Met alle reinigingstextielen toepasbaar (microfiber, volledige lus, rafelmop, lambskin strip)
- Metaalconservering
- Geurstofvrij

#### Opmerking

TOPCARE FLOORFIT tegen vorst beschermen. Voor vloeren met een fabrieksafwerking (PU, PUR, etc.), bevelen we een voorafgaande hechtingstest aan. TOPCARE FLOORFIT niet op geolied en gewaxt parket toepassen. Al naar gelang de klimatologische omstandigheden kan het volledige uitharden tot ca. zeven dagen duren.

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

#### Overige informatie

Doos met 12 flacons á 1 l  
Jerrycan á 10 l

art.nr. 30881  
art.nr. 30878

★	Matterend vermogen
★ ★ ★	Glans
★	Slijtvastheid
★	Herstelt beschermende filmlaag
	Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0220

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 Munich  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.com  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE