

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

**HYDRO
POWER[®] RO S**
SYSTEM



MADE IN
GERMANY

HYDRO POWER[®] RO S
ZUIVER WATER VOOR IEDEREEN!

NIEUW

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

DE ECONOMISCHE OPLOSSING VOOR HET REINIGEN MET ZUIVER WATER IN GEBIEDEN MET HARD WATER

Met de nieuwe **HydroPower RO S** kan met een relatief lage investering en minimale operationele kosten met zuiver water worden gereinigd - met name in gebieden met hard water.

Dankzij het compacte en robuuste ontwerp kan het nieuwe **HydroPower RO S**-systeem eenvoudig worden getransporteerd.

De bewezen RO-technologie van **UNGER** is gebaseerd op een 3-traps filteringsproces voor 100% zuiver water waarbij de benodigde waterdruk wordt bereikt met een hoogwaardige roestvrijstalen pomp.

Dankzij de boost functie is- daar waar nodig- een krachtige leidingwaterstraal mogelijk om sterk vervuilde of horizontale oppervlakken voor of af te spoelen. Ook spinnenwebben en vuilresten in hoeken die onbereikbaar zijn voor borstels worden zodoende verwijderd.

Met de nieuwe **HydroPower RO S** van **UNGER** kunt u nu geld besparen en uw werkzaamheden eenvoudiger uitvoeren.



BOOST FUNCTIE

- Zuiverwater modus: 200 l/u zuiver water met 4 bar voor het streeploos reinigen van ruiten en gevels
- Boost modus: 1.000 l/u leidingwater met 8-10 bar voor het voorspoelen van sterk vervuilde oppervlakken

HOOGWAARDIGE 3-TRAPS FILTERING

1. Combivoorfilter voor het filteren van chloor en kleine fijne deeltjes
2. Premium RO-membraan voor het verwijderen van opgeloste mineralen
3. DI-filter voor het filteren van achtergebleven mineralen = 100% zuiver water!

KRACHTIGE KWALITEITSPOMP

- Centrifugaalpomp voor een constante en hoge waterdoorstroming
- Gemaakt van roestvrij staal
- Werkt probleemloos, ook na een lange periode van stilstand

EENVOUDIG TE TRANSPORTEREN

- Compact ontwerp, past in de kofferbak
- Handzaam en eenvoudig te manoeuvreren
- Automatisch waterslot voorkomt lekkages



HYDRO POWER[®] RO SYSTEM S

NIEUW



EENVOUDIG EN VEILIG GEBRUIK

- TDS-meter toont na een druk op de knop de kwaliteit van het uitgaande zuivere water
- Handmatig spoelen van het RO-membraan voor een extra lange levensduur
- Schakelt automatisch uit ter bescherming van de pomp bij uitval van de watertoevoer

SNEL ONDERHOUD

- Voorfilter en DI-filter kunnen eenvoudig worden vervangen en kunnen tijdens de werkzaamheden visueel worden gecontroleerd
- Afneembaar paneel aan de achterkant voor toegang tot elektrische componenten

COMPACT EN ROBUUST ONTWERP

- Hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur
- Duurzame roestvrijstalen snelkoppelingen voorkomen lekkage
- Zeer sterk roestvrijstalen frame met onderhoudsvrije massief rubberen wielen



UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

NIEUW**HYDRO
POWER[®] RO
SYSTEM****S****M****L**

	HydroPower[®] RO S (R020C)	HydroPower[®] RO M (R035C)	HydroPower[®] RO L (R040C)
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • compact ontwerp 	<ul style="list-style-type: none"> • krachtig • eenvoudig in gebruik 	<ul style="list-style-type: none"> • optimaal vermogen • digitaal assistentiesysteem • automatische onderhoudsfunctie
Watercapaciteit max.	200 l/u Boost modus: 1.000 l/u	350 l/u	400 l/u
Wateruitgangen	1	2	3
Pompcapaciteit	0,6 kW	0,6 kW	0,75 kW
Beschermingsklasse elektrische pomp	IP54	IP54	IP54
Ingangsdruk [bar]	1 – 6	1 – 6	1 – 6
Max. werkdruk [bar]	10	10	10
Droogloopbeveiliging pomp	✓	✓	✓
Waterdoorstroommeter	analoog	analoog	digitaal
Voorfilter	combifilter chloor/sedimenten (ROCA2)	combifilter chloor/sedimenten (ROCAR)	combifilter chloor/sedimenten (ROCAR)
Membranen	1 (ROME2)	2 (ROMEM)	2 (ROMEM)
Harsfilter	cartridge (RORE2)	cartridge (RORES)	cartridge (RORES)
TDS-sensoren	aan de wateruitgang	na membranen aan de wateruitgang	na voorfilter na membranen aan de wateruitgang
Afmetingen in cm (hoogte x breedte x diepte)	96 x 53 x 45	107 x 53 x 70	107 x 53 x 70
Leeggewicht in kg	45	75	75
Gewicht gevuld met water in kg	50	80	80
Snoerlengte in m	1,5	1,5	1,5
Adviesprijs excl. btw €/stuk			

UNGER Germany GmbHPiepersberg 44
D-42653 Solingen
Germany

Tel.: (49) 212 2207 0

Fax: (49) 212 2207 222

ungereurope@ungerglobal.com

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Unger Germany GmbH zijn van kracht. Geldig vanaf 01-01-2021. Bij alle bestellingen van onze zakelijke klanten en bij onze leveringen. Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. btw. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.



www.ungerglobal.com