

CPU-SB OPEN



Zorgeloos naar de werf met de CPU-SB OPEN, de ideale oplossing wanneer er geen werfkast voorzien is.

De CPU-S 150/10 open krijgt een nieuwe elektrische variant die volledig draadloos is en geen elektrische voorziening meer nodig heeft: de **CPU-SB OPEN**.

Deze koudwaterhogedrukreiniger van de nieuwste generatie is uitgerust met een elektromotor die aangedreven wordt door 2x ARC LITHIUM batterijen met een totale capaciteit van 1.35 kWh. De batterijen zijn **uitwisselbaar** en hebben een **korte oplaadtijd** van slechts 90 min.

De kwalitatieve radiale hogedrukpomp draait op lage toeren, wat bijdraagt tot een langere levensduur.

De CPU-SB OPEN heeft 2 reinigingsstanden waarin met eenzelfde nozzle kan gereinigd worden:

- De **Eco**-stand met een werktijd van 1 uur bij 100 bar | 7 l/min.
- De **Turbo**-stand waarmee men \pm 30 min kan werken bij 150 bar | 10 l/min.

PRODUCTKENMERKEN



Radiale hogedruk-
pomp



Hoogwaardige
materialen



5 jaar garantie










PRODUCTSPECIFICATIES

- Een op batterij aangedreven koudwater-hogedrukreiniger
- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Uitwisselbare batterijen met korte oplaadtijd (90 min)
- Standaard geleverd met 2 snelladers
- Elektromotor uitgerust met 2 standen:
 - Eco (E) met een werktijd van \pm 60 min
 - Turbo (T) met een werktijd van \pm 30 min
- Radiale hogedrukpomp draait op lage toeren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie.
- Luchtgekoelde elektromotor die aangedreven wordt door ARC LITHIUM batterijen.
- 2x ARC LITHIUM batterijen met totale capaciteit van 1.35 kWh
- Riemaandrijving
- Automatisch start/stopsysteem
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Aan/Uit knop
- Drukregelventiel
- Reinigingsmiddeleninjector

UITVOERINGEN

 Code	 Beschrijving	 bar	 l/u	 kWh	 kW	 kg	 mm	
1.193.090	CPU-SB 150/10 open	100 (E) - 150 ((T)	420 (E) - 600 (T)	2 x 0,67	1.4 (E) - 2.7 (T)	65	780 x 450 x 510	035

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.208.630.15035	Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier en snelkoppeling → chemicaliëntoevoer en traploos druk regelen
1.205.520.020	Hogedrukslang (5/16", 10 m) → groot werkbereik
1.643.011	Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool