



NITOGUARD® TEXTILE

Innovatieve fluor-impregneer voor het langdurig water- en vuil afstotend maken van synthetische en natuurlijke stoffen

Productomschrijving

Nitoguard® Textile is een innovatieve fluor-impregneer op basis van een complexe fluor emulsie.

Nitoguard® Textile vormt een beschermende laag zonder het uiterlijk van het materiaal te veranderen.

Nitoguard® Textile maakt textiel extreem waterafstotend en voorkomt vuilaanhechting waardoor behandelde stoffen gemakkelijk te reinigen zijn.

De Nitoguard® producten zijn een verzameling innovatieve en hoogwaardige producten voor diverse ondergronden. Het gebruik van hoogwaardige grondstoffen op basis van fluor- of nanotechnologie maakt het mogelijk om langdurige en extreme water- vet- en vuilafstotende eigenschappen te verkrijgen. Omdat elk materiaal anders is heeft de Nitoguard® productlijn voor elk soort materiaal een oplossing.

Toepassing

Nitoguard® Textile kan worden toegepast op vrijwel alle natuurlijke en synthetische stoffen zoals katoen, suède, papier, karton en nylon.

Nitoguard® Textile wordt toegepast op bijvoorbeeld parasols, vlaggen, zonneschermen, (werk)kleding en beschermhoezen.

Eigenschappen

- Onzichtbaar voor het menselijk oog
- Gemakkelijk te reinigen
- Bestand tegen wasmiddelen
- Eenvoudig aan te brengen
- Milieuvriendelijk en UV-resistent

Technische gegevens

Kleur: licht beige
Geur: reukloos
Soortelijk gewicht: 1,00 kg/liter
pH: ca. 5

Applicatie omstandigheden

Nitoguard® Textile kan bij alle droge weersomstandigheden toegepast worden.

Gebruiksaanwijzing

1. Zorg ervoor dat het te textiel schoon, droog en absorberend is.
2. Verzadig het textiel met Nitoguard® Textile door middel van sprazen of door dompelen. Bij sprayapplicatie met een spons of zachte borstel het materiaal verdelen en in de vezel wrijven.
3. Breng Nitoguard® Textile aan in één verzadigende laag. Bij sommige sterk zuigende materialen kan een tweede behandeling (binnen 30 minuten) noodzakelijk blijken.
4. Laat het behandelde materiaal volledig drogen aan de lucht of bij verhoogde temperatuur (80-110°C)

Droging

Droog: Afhankelijk van de temperatuur en het materiaal

Verpakking

1, 10 en 25 Liter

Theoretisch verbruik

6 - 12 m² per liter

Praktische informatie

- Niet in de volle zon of op hete oppervlakken aanbrengen.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Nitoguard® Textile bevat fluorpolymeren. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, lange kleding en een veiligheidsbril. Voorkom inademing van het product, in het bijzonder tijdens spuitapplicatie. Draag geschikte adembescherming. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: April 2021

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 59004