


LONGLIFE complete



green-Effective® Ultra-krachtige vloerwas

■ Eco-effectief product design met eco-efficiënte werking

Veilige, milieuvriendelijke en krachtige reiniger



- Ontworpen conform het Oostenrijks Ecolabel
- Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
- Overtreft andere producten bij lagere concentratie

Duurzame ontwikkeling en productie



EMAS:

- Continue verbetering van milieuprestaties
- Jaarlijks duurzaamheidsrapport
- Energie- en waterbeheer
- Social Fairness



DIN ISO 14001:

- Continue vermindering van afval en CO₂-emissies, daling energie-, water- en materiaalverbruik



DIN ISO 50001:

- Continue verbetering van energiebeheer: prestaties, efficiëntie, veiligheid, gebruik en verbruik



A.I.S.E. - Charter:

- Veilige en duurzame productie van schoonmaakproducten



DIN ISO 9001:

- Continue verbetering van procesbeheer en klanttevredenheid
- Vastgelegd systeem kwaliteitsbeheer in productontwikkeling en productie

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - continue verbetering van de herbruikbaarheidsscore



- Productie met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoffen en energie door gebruik – tot 100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie.
- Actief waterbeheer via de eigen installatie voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling

Ingrediëntenlijst

Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Traditionele Duitse kwaliteit – duurzaam ondernemen



- Meer dan 25 jaar pionier in duurzame productontwikkeling
- Slimme hygiëne-oplossingen voor rendabele groei
- Trusted Brand

Professionele opleidingen en klantondersteuning voor duurzame oplossingen



- Uitgebreide kennisoverdracht via gekwalificeerde consultants
- Hygiëneplannen op maat en specifieke aanbevelingen om uw activiteiten en schoonmaakprocessen te optimaliseren
- Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputatie



LONGLIFE complete



green-Effective® Ultra-krachtige vloerwas

- Complete gebruiktefficiëntie
- Complete veiligheid
- Complete flexibiliteit

Productprofiel

- LONGLIFE complete biedt de complete oplossing voor de hoogste normen op het gebied van coating van harde en elastische vloeren gecombineerd met uitzonderlijk milieuvriendelijke eigenschappen.
- LONGLIFE complete bevordert de veiligheid tijdens het werk en garandeert uitstekende bestendigheid en weerstand zelfs tegen alcohol en huiddesinfectiemiddelen, evenals een langdurig aangenaam uitzicht en glans.
- LONGLIFE complete is volledig veilig voor de gebruiker dankzij zijn tijdbesparende verwerkbaarheid zelfs op vochtige linoleum vloeren, zijn uitstekende antislip- en gebruiksvriendelijke eigenschappen. De certificatie conform DIN 18032-2 bewijst de uitstekende antislipseigenschap.
- LONGLIFE complete is zo flexibel als een elastische coating, extreem hechtend en elastisch en daardoor geschikt voor elastomeer (rubber) vloeren en ruimtes met hoge puntbelasting.
- Dit product werkt ideaal in een systeem met LINAX complete, dat zelfs een meerlaagse LONGLIFE complete polymeer film gemakkelijk verwijdert.
- Volledig vrij van gevaarlijke bestanddelen zoals zink, TBEP en gefluoreerde egaliseermiddelen. LONGLIFE complete neemt de verantwoordelijkheid op tegenover de toekomstige generaties.


Gebruik en dosering



Doseer in functie van toepassing. Volg de onderstaande instructies.




Vloer voorbereiding:
Neem alle vuil weg en verwijder oude emulsielagen door strippen.



Basisverzorging:
Gelijkmatig 2 tot 3 lagen aanbrengen. Minimum 30 minuten laten drogen tussen de verschillende lagen.



Grote oppervlakken:
Werk in secties, nat op nat overlappen. Verbruik ongeveer 2 l/100 m².



Bijwerken toplaag:
Kleine krassen verwijderen met de spray-methode en highspeed machine met rode pad.

Toepassingsgebied

- LONGLIFE complete is geschikt voor universeel gebruik op alle vloeren die van een coating kunnen worden voorzien, meer bepaald voor elastische vloeren van PVC, linoleum, natuurrubber en andere speciale synthetische materialen.
- Speciaal aanbevolen voor druk bezochte ruimtes, bijv. in ziekenhuizen, scholen, winkels, luchthavens, ingangen enz., waar hoge bestendigheid en lange levensduur van de coating vereist is.
- Mag niet worden gebruikt op gepolijste stenen vloeren, grestegels noch op niet-verzegeld hout.

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Product uitsluitend voor professioneel gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet mengen met andere producten. Niet mengen met andere producten. Voor nadere informatie, zie technisch informatieblad.

Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container. De opslag- en transporttemperatuur van LONGLIFE complete mag niet meer dan 30°C bedragen. Vorstgevoelig.

Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen. Een juiste dosis bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe.

Verpakking

Artikelnr. 712513 2 x 5 L

Uw vertrouwde partner

pH-waarde

