



## Complexvormer

### Toepassingsbereik

Vloeibare high performance waterontharder voor complexvorming van zware metalen (ijzer, mangaan, koper). In combinatie met het PRIMA-DOSEERSYSTEEM voor gebruik in alle industriële wasinstallaties voor machinale toepassingen. Optimaal afgestemd voor gebruik in combinatie met de producten van PRIMA SYSTEM.



### Gebruiksaanwijzing

Dosering voor de hoofdwas: 0,5 – 2,0 ml per kg droge was

Onze onderhoudsmonteurs zorgen ervoor dat het automatische doseersysteem goed is ingesteld. Onze technische consultants en servicemonteurs adviseren u graag over de proces- en doseerinstellingen.

### Producteigenschappen

- High performance complexvormer
- Toevoeging voor het binden van hoogste waterhardheid
- Geschikt voor alle soorten wasgoed en machinetypes

### Opmerking

Goed beschermd bewaren tussen 0° C en 40° C.

### Overige informatie

Jerrycan á 20 kg

art.nr. 60056

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 1217

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 Munich  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.com  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE