



INOXCOAT

Hoogwaardige transparante coating voor het conserveren van roestvaststaal

Productomschrijving

Inoxcoat is een hoogwaardige, semipermanente, transparante coating voor het conserveren van roestvaststaal (RVS).

Inoxcoat geeft RVS ondergronden een mooi zijdeglanzend uiterlijk en voorkomt aanhechting van vuil en vet. Inoxcoat is daarmee dé oplossing voor vingerafdrukken, vlekken en vegen die vaak op RVS voorkomen.

Inoxcoat biedt een langdurige bescherming met een hoge slijt- en stootvastheid.

Inoxcoat herstelt lichte en kleine krassen en maakt verweerde RVS ondergronden weer als nieuw.

Toepassing

Inoxcoat kan zowel binnen als buiten op alle RVS ondergronden toegepast worden. Veelvoorkomende ondergronden zijn liften, roltrappen, dispensers en beplating. Bij buitentoepassing is de levensduur sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en locatie.

Inoxcoat wordt veel toegepast in kantoren, stations, luchthavens, musea en vele andere.

Eigenschappen

- Water gedragen
- Zijdeglans
- Makkelijk in gebruik
- Makkelijk in het onderhoud en eenvoudig te verwijderen met Inoxcoat Remover

Technische gegevens

Kleur: Geel
Geur: Karakteristiek mild
Soortelijk gewicht: 1,05 kg/liter
pH: ca. 8

Applicatie omstandigheden

Inoxcoat kan bij droge weersomstandigheden toegepast worden bij temperaturen tussen de 8°C en 20°C. Niet in de volle zon aanbrengen.

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig de ondergrond grondig met Inox Pre-Clean. Ondersteun indien nodig met een powerspons.
2. Ontvet en droog de ondergrond met Inox Degreaser
3. Vouw een microvezeldoek een aantal keer dubbel of wikkel een microvezeldoek om een powerspons.
4. Breng een kleine hoeveelheid Inoxcoat aan op de microvezeldoek en breng hiermee de Inoxcoat aan op de ondergrond. Werk in lange banen en steeds in dezelfde richting om aanzetten te voorkomen.
5. Breng eventueel na 10-15 minuten een tweede laag aan. Aanzetten en/of gemiste stukken zullen na de tweede laag niet meer zichtbaar zijn.
6. Bij fouten in de applicatie kan de Inoxcoat gemakkelijk hersteld worden met Inoxcoat Remover

Droging

Circa 10 – 15 minuten

Verpakking

500 ml en 1 Liter

Theoretisch verbruik

75-125 m²/l

Praktische informatie

- Werk in stukken van 1 á 2 m² om aanzetten en laagdikteverschil te voorkomen.
- Werk in de richting van de structuur (borstelrichting) van de ondergrond om de natuurlijke uitstraling te behouden.
- Niet mengen met andere producten of verdunnen.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom oogcontact, draag een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57883