

BITUMEN REMOVER

Efficiënte verwijderaar voor het verwijderen van oude Tectyl® restanten, bitumen en andere olie- en was emulsie gebaseerde producten

Productomschrijving

Bitumen Remover is een mild en effectief product voor het verwijderen van oude Tectyl® restanten, anti-roest coatings en bitumen.

Bitumen Remover is een hoog geconcentreerd mengsel van oppervlakte actieve stoffen en lost de meest hardnekkige was- en olie gebaseerde producten op.

Bitumen Remover is volledig biologisch afbreekbaar.

Toepassing

Bitumen Remover kan toegepast worden op vrijwel alle poreuze en niet-poreuze ondergronden zoals metaal, kunststoffen, beton, metselwerk en natuursteen. Veel voorkomende ondergronden zijn treinen, metro's, straatmeubilair en gebouwen.

Eigenschappen

- Verwijdert snel en effectief de meest hardnekkige oude Tectyl® restanten, anti-roest coatings en bitumen.
- Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
- Sterk oplossend vermogen
- Volledig biologisch afbreekbaar
- Kan zowel binnen als buiten toegepast worden

Technische gegevens

Kleur:	Transparant
Geur:	Reukloos
Soortelijk gewicht:	0,87 kg/liter
pH:	Ca. 7-8
Bevat:	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd, vetalcohol geëthoxyleerd
Vlampunt:	~100°C

Applicatie omstandigheden

Bitumen Remover is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

1. Breng Bitumen Remover onverdund aan met een lagedrukspuit, kwast of borstel.
2. Laat het product 5 - 30 minuten inwerken op de vervuiling.
3. Spuit vervolgens de vervuiling weg met middelhoge druk en heet water (ca. 70-90°C). Druk is afhankelijk van de ondergrond.
4. Optioneel: in het geval van een op Tectyl® restanten gebaseerde graffiti, breng direct na het verwijderen van de graffiti een anti-graffiti coating aan.

Verpakking

5 Liter

Theoretisch verbruik

Houd rekening met een verbruik van 5 - 10 m² per liter op poreuze ondergronden en 5 - 15 m²/l op niet-poreuze ondergronden. Het verbruik is altijd afhankelijk van de ondergrond en de graffiti.

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon



- Reinig gereedschap en verwijder productresten met schoon water.
- Voor toepassing op poreuze ondergronden zoals metselwerk en beton is de gelvormige Bitumen Remover Gel effectiever.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Februari 2022
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57660