



FLOORTOP

eco 

Hoogwaardige ecologische reiniging en onderhoud

Toepassingsbereik

FLOORTOP ECO is geschikt voor het reinigen en onderhouden van alle waterbestendige vloerbedekkingen zoals linoleum, PVC, rubber/rubber, olefin, PUR-afgewerkte vloerbedekkingen, verzegeld hout/parket/kurk, laminaat en natuurstenen tegels. Voor gecoate en ongecoate waterdichte vloerbedekkingen. Geschikt voor ALLE reinigingsmethoden. Bij doelmatig gebruik geschikt voor antistatische coatings.



Gebruiksaanwijzing

Handmatige onderhoudsreiniging bij normale verontreiniging: 0,25%

Machinale reiniging: 0,5 – 1,0%

Sproeireiniging: 1,3 %

Bereid de reinigingsoplossing toe met schoon, koud water.

Tussentijdse reiniging/onderhoud:

- Onderhoud of eerste verzorging: Verdun 1:10 met schoon water (10 %), was de vloer schoon en wrijf uit na het drogen (snel tot high-speed polijstmachine).
- Spraycleaners: Verdun 1:3 – 1:5 met schoon water, breng gedeeltelijk aan via spuitkan en polijst met hoge snelheid (400 – 450 omw/min). Bewerk het oppervlak.
- Tussenreiniging: Verdun 1:10 met helder water (10 %), breng de oplossing aan, bewerk machinaal, bijv. met single-disc-machine, neem de vuillast op en polijst na droging (snel tot high-speed polijstmachine).

De juiste dosering spaart kosten en beschermt het milieu.



Producteigenschappen

- Bekroond met het milieukeurmerk van de Europese Unie (EU-Ecolabel), evenals het Cradle-to-Cradle GOLD-certificaat
- Reiniging, verzorging en revitalisering in één bewerking
- Sterk uitgesproken bevochtiging en een hoog vuilafstotend vermogen
- Bij doelmatig gebruik geschikt voor antistatische coatings
- Getest volgens DIN 18032 (Sporthallen - zalen en ruimtes voor sport en multifunctioneel gebruik)
- Streepvrije glans - kan worden gepolijst tot een hoge glans
- Slipvaste, eenmalige onderhoudslaag
- Aangename frisse geur

Opmerking

Om plastic te besparen en bovendien de CO₂ uitstoot te verminderen, raden wij aan de 1 liter reservoirs te hervullen vanuit de 10-liter jerrycan met behulp van een uitstroomkraan. Verzegelde hout-/parketvloeren, kurk- en laminaatvloeren niet nat reinigen! Altiijd alleen klamvochtig met geringe restvochtigheid.



Service

FLOORTOP ECO helpt de CO₂-uitstoot te verminderen. Met behulp van een CO₂-calculator, maken wij uw besparingspotentieel transparant en bieden wij ook een klimaatneutrale optie. Bespreek dit met uw gespecialiseerde adviseur of neem rechtstreeks contact met ons op via +49 893506080 of ksc@dr-schnell.com

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Overige informatie

Doos met 12 fl. à 1 l
Jerrycan à 10 l

art.nr. 00994
art.nr. 30999



Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0224

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL